

Išmanusis saugumo raktas WLAN-FE



Išmanus

WLAN ir greitojo eternetu (FE) ryšio palaikymas trečiosios šalies stebėjimo sistemoje¹



Paprastas

„Plug & Play“ iki 10 įrenginių



Patikimas

IP65
Palaiko automatinę ryšio atkūrimo funkciją

Techninės specifikacijos	SDongleA-05
Bendrieji duomenys	
Palaikomų įrenginių skaičius	10
Palaikomų keitiklių skaičius	10
Jungties sąsaja	USB
Eterneto sąsaja	10/100 M eternetas
Montavimas	„Plug-and-play“
Indikatorius	LED indikatorius
Matmenys (P* A * I)	146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 col.)
Svoris	90 g (0,2 svar.)
Apsaugos laipsnis	IP65
Energijos sąnaudos (įprastos)	2,5 W
Veikimo režimas	STA
Šifravimo algoritmas	Šifravimo mechanizmas: WPA/WPA2 Šifravimas: TKIP/CCMP/AES
Belaidžio ryšio parametras	
Palaikomi standartai ir dažniai	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Aplinka	
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -30 °C iki +65 °C (nuo -22 °F iki 149 °F)
Santykinio drėgnumo diapazonas	5–95 % RH
Sandėliavimo temperatūros diapazonas	Nuo -40 °C iki +70 °C (nuo -40 °F iki 158 °F)
Didž. darbinis aukštis virš jūros lygio	4 000 m (13 123 pėd.)
Standartinė atitiktis (daugiau pagal prašymą)	
Pažymėjimas	SRRC, CE, RCM
Keitiklio suderinamumas	
Keitiklio modelis	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

¹: trečiosios šalies valdymo sistema turi atitikti ryšio protokolą su „Huawei“ išmaniuoju saugumo raktu.

